



## 209 ilma- ja nestepistoolit

*Suunniteltu parantamaan työpaikan ergonomiia*

PAINELMA



# Ammattikäyttöön tarkoitettujen ilma- ja nestepistoolien uusi standardi

209 ilma- ja -nestepistoolit perustuvat edellisen mallin menestykseen ja ne tarjoavat samat merkittävät edut, joista ammattikäyttöön tarkoitetut puhalluspistoolit tunnetaan: suuri puhallusvoima, kevyt ja vankka rakenne, ergonominen muotoilu sekä erittäin tarkka virtauksen ohjaus.

Uuden sukupolven puhalluspistooleissa on integroitu pehmeä kahva ja liipaisin, jotka parantavat ergonomiia ja antavat käyttäjälle vakaan ja mukavan otteen. 209 on saatavana klassisen sinisenä (vakio pistooli) tai näkyvyyttä parantavana hi-vis-versiona. Hi-vis-versiossa on vakiona OSHA-yhteensopivat turvasuuttimet.

## TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine enintään .....	16 bar (232 PSI)
Murtumis paine vähintään .....	64 bar (928 PSI)
Materiaali .....	POM (runko), TPE (pehmeä otepinta), messinki (putki)
Käyttöaine .....	Ilma- ja räjähtämättömät vesipohjaiset nesteet
Valinnaiset lisäosat .....	Hi-vis-rakenne, turvasuuttimet
Ominaisuudet .....	Suuri virtaus, irrotettavat suuttimet, ergonominen pehmeä kahva

*Virtauskapasiteetti mitataan 6 baarin (87 PSI) tulopaineella ja painehäviö 0,5 baarin (7 PSI) paineella.*

## 209 ilma- ja -nestepistooli:





## Suutin ja puhalluspistooli kaikkiin tarpeisiin

Puhalluspistooliimme on saatavana laaja valikoima suuttimia. Suosittelemme aina turvasuuttimien käyttöä. Saatavana on kuitenkin laaja valikoima erikoissuuttimia, jotka tarjoavat erityisiä etuja tietyissä tilanteissa. Turvallisuuden varmistamiseksi paineilma- ja nestepistoolien kanssa työskennellessä on aina varmistettava, että käytössä on tehtävään sopiva suutin ja korkealaatuinen puhalluspistooli.



HARIASUUTIN




LITTEÄ SUUTIN



ÄÄNENVAIMENNIN



KUMIKÄRKI



TÄHTISUUTIN



OHITUSSUUTIN



VENTURI-SUUTIN







ILMAVERHON SUUTIN






LASTUSUOJAN SUUTIN

## Vakiomalliset 209 ilma- ja nestepistoolit

		Osanumero	Putki	Liitäntä	Paino	Äänitaso	Virtauskapasiteetti	Käyttöpaine enintään
	<b>PERUSMALLISEN PUHALLUSPISTOOLIN RUNKO</b>	11 209 0001		Rc 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0051		NPT 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
	<b>90 MM:N PUTKI</b>	11 209 0200	Irrotettava putki	Rc 1/4"	126 g (4.4 oz)	96 dB	528 l/min (18.6 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0250	Irrotettava putki	NPT 1/4"	126 g (4.4 oz)	96 dB	528 l/min (18.6 CFM)	16 bar (232 PSI)
	<b>90 MM:N PUTKI TÄHTIKÄRJELLÄ</b>	11 209 3200	Irrotettava putki	Rc 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 3250	Irrotettava putki	NPT 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
	<b>SÄÄDIN</b>	11 209 0301	Irrotettava putki	Rc 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)
		11 209 0351	Irrotettava putki	NPT 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)

CEJN pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Kierrelitokset on lueteltu ISO-standardien mukaisesti. Muita liitäntöjä ja tiivistämateriaaleja tilauksesta. Tarkista saatavuus ja hinnat valtuutetulta CEJN-jälleenmyyjältä. Jotkin osanumerot voivat edellyttää vähimmäistilauksmääriä. Yleisiä huoltovinkejä on osoitteessa [www.cejn.com](http://www.cejn.com). Kaikki mitat ovat millimetreinä.

## 209 Hi-Vis-ilma- ja nestepistoolit

		Osanumero	Putki	Liitäntä	Paino	Äänitaso	Virtauskapasiteetti	Käyttöpaine enintään
	<b>BASIC BLOW GUN BODY</b>	11 209 0000		Rc 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0050		NPT 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
	<b>90 MM:N PUTKI TÄHTIKÄRJELLÄ</b>	11 209 3100	Irrotettava putki	Rc 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 3150	Irrotettava putki	NPT 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
	<b>SÄÄDIN</b>	11 209 0300	Irrotettava putki	Rc 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)
		11 209 0350	Irrotettava putki	NPT 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)

CEJN pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Kierrelitokset on lueteltu ISO-standardien mukaisesti. Muita liitäntöjä ja tiivistämateriaaleja tilauksesta. Tarkista saatavuus ja hinnat valtuutetulta CEJN-jälleenmyyjältä. Jotkin osanumerot voivat edellyttää vähimmäistilauksmääriä. Yleisiä huoltovinkejä on osoitteessa [www.cejn.com](http://www.cejn.com). Kaikki mitat ovat millimetreinä.

## Valmistettu Ruotsissa vuodesta 1955

CEJN on valmistanut ammattimaisia, laadukkaita ja innovatiivisia pikaliittimiä siitä lähtien, kun ensimmäinen patentoitu liitin lanseerattiin vuonna 1955. CEJN on itsenäinen maailmanlaajuinen erikoisalan yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Ruotsin sydämessä. Vuosien varrella olemme laajentuneet 22 toimipaikkaan ympäri maailmaa ja toimitamme tuotteita ja palveluita lähes kaikille teollisuudenaloille. CEJN:ää yhdistävät viisi ydinarvoamme: turvallisuus, ympäristö, laatu, innovaatio ja suorituskyky. Ne ovat kulmakiviämme ja määrittävät, keitä olemme, miten työskentelemme, mihin uskomme ja mitä edustamme.

Lisätietoja saat paikallisesta myyntipisteestä tai osoitteesta [www.cejn.com](http://www.cejn.com).