

Safety Reel

FOR SAFE PERFORMANCE IN WORKPLACES

Den nye generation
af slangeruller med
højeste sikkerhed og
ydeevne!



- **Sikkerhed**
- **Ydeevne**
- **Holdbarhed**

CEJN udvider sortimentet med åbne slangeruller af stål

Lad os introducere det nye udvidede sortiment af åbne slangeruller fra CEJN. Dette nye sortiment lever op til vores kunder's krav om et udvalg af applikationer, der supplerer andre produkter fra vores brede varesortiment.

Som altid med CEJN-produkter er sikkerhed vores topprioritet. Dette reflekteres i funktioner som det kontrollerede oprulningssystem, hvor en spole trækker slangen tilbage i et sikkert og stabilt tempo. Du vil opleve en fremragende ydeevne med et kompakt høj-flow swivel og et stort ydre hus, som kan rumme længere og større slanger. For at sikre lang holdbarhed, har den kraftige stålrulle et pulverlakeret finish, som modstår slitage og udfordrende arbejdsforhold. En andet eksempel er den unikke aksel med dobbelt støttesystem for maksimal stabilitet.

Det nye udvalg af CEJN åbne slangeruller kan tilpasses til brug med luft og vand. Dette er vores slangeruller, der alle er designet med fokus på CEJNs kerneværdier: **sikkerhed, ydeevne, kvalitet, innovation og miljøbeskyttelse.**



Reference liste Varenumre



CEJN PUR-slangeruller

CEJN #	Medium	Slange	Længde	Tromle diameter	Tilslutning
19 911 3141	Luft	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3146	Luft	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3150	Luft	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3155	Luft	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3152	Luft	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3157	Luft	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3153	Luft	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3158	Luft	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3162	Luft	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3167	Luft	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3171	Luft	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3176	Luft	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3241	Vand	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3246	Vand	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3250	Vand	13x1 mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3255	Vand	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3253	Vand	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3258	Vand	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3271	Vand	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3276	Vand	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

CEJN EPDM slangerulle til gummislanger

CEJN #	Medium	Slange	Længde	Tromle diameter	Tilslutning
19 911 4152	Luft/vand	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4157	Luft/vand	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4153	Luft/vand	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4158	Luft/vand	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4171	Luft/vand	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 4176	Luft/vand	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

CEJN slangerulle uden slanger

CEJN #	Medium	Slange	Længde	Tromle diameter	Tilslutning
19 911 6141	Luft/vand	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 6146	Luft/vand	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 6150	Luft/vand	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6155	Luft/vand	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6151	Luft/vand	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6156	Luft/vand	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6152	Luft/vand	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6157	Luft/vand	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6153	Luft/vand	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6158	Luft/vand	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6170	Luft/vand	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6175	Luft/vand	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 6171	Luft/vand	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6176	Luft/vand	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

Spørg din lokale CEJN forhandler, eller CEJN Danmark om pris og levering. Andre tilslutninger eller pakninger på forespørgsel. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. CEJN forbeholder sig retten til ændringer, uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder.