

CEJN hydrauliske slangesæt op til 180 MPa



CEJN
HØJKVALITETS
SLANGE ER
KOMPATIBEL
MED ISO 23384



HIGH-PRESSURE CENTER
**CERTIFIED
ASSEMBLY**
Safety & Knowledge Since 1955



MED STØVHÆTTER TIL LYNKOBLINGER Støvhætterne kan sammenføjes og fastgøres for at forhindre opbygning af snavs inde i hydrauliksystemet.

HVERT SLANGESÆT OP TIL 100 MPA INKLUDERER KNÆKBESKYTTELSE SOM STANDARD Beskytter mod knæk på slangen bag bøsningen.

GULT MÆRKAT MED SIKKERHEDSINFORMATION FASTGJORT TIL SLANGEN Sikkerhedsinstruktionerne kan hentes på 14 sprog via QR-koden.



FRIT TILGÆNGELIG TEKNISK TEGNING

FOR HVER SLANGESAMLING En teknisk tegning for hvert slangesæt er tilgængelig via cejn.dk. Specifikationer for slangesæt er gratis.

MED CEJN IDENTIFIKATIONSSYSTEM (CIS)

Sikkerhedsinformation om maksimalt arbejdstryk samt hurtig og nem inspektion af det aktuelle arbejdstryk. Tekniske specifikationer for slangesæt.

HVERT SLANGESÆT ER TRYKTESTET

I overensstemmelse med CEJN's kvalitets- og sikkerhedsstandarder underkastes hvert slangesæt efter monteringen en tryk- og tæthedstest inden levering til kunden.



MED EN SIKKERHEDSFAKTOR OP TIL FIRE GANGE ARBEJDSTRYKKET CEJN's slanger og koblinger er designet til højt flow og maksimal sikkerhed.



CEJN CIS

Vores identifikationssystem

CEJN CIS er en sporingsløsning baseret på nærfeltkommunikation (NFC) til kontrol af dine slangelinjer via PC eller App. Hver slange er udstyret med en chip, som tillader individuel mærkning og sporbarhed. Det vil sige sikkerhedsoplysninger, registreret inspektionshistorik og tekniske data. Chippen giver dig oplysninger om, hvornår slangesættet først og senest er blevet tryktestet, og hvornår det er tid til at tage det ud af drift.

“Med CEJN CIS kan du nemt tjekke status på dit slangesæt. Efter scanning af chippen viser skærmen tydeligt, om slangesættet er egnet til videre brug eller ej.”



www.cejn.com/cis



APPEN VISER SLANGENS STATUS VED HJÆLP AF ET TRAFIKLYSSKEMA.

GRØN: Slangesættet er godkendt til brug ved det viste arbejdstryk. Kontroller slangen visuelt for tegn på beskadigelse inden brug.

GUL: Slangesættet skal tryktestes, inden det tages i brug.

RØD: Slangesættet er for gammelt og skal tages ud af drift.

Hent CIS-appen i Apple eller Google store - søg på "cis - cejn"

Følgende konfigurerede slangesæt fås i vores sortiment

Ud over forkonfigurerede slangesæt til højtrykshydraulik tilbyder CEJN også skræddersyede slangesamlinger op til 400 MPa

72 MPa, DN 6, Slangesæt



- Kobling og nippel: 232 skruekoblinger, 115 High-Flow lynkoblinger
- CEJN Identification System (CIS) sikkerhedstag som standard
- Robust knæbeskyttelse

| Varenummer | Tilslutning | Udtrækslængde | Kobling | maks. arbejdstryk | Kommentar |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| 19 952 7201 | 1/4" NPT | 2 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7202 | 1/4" NPT | 2 m | 232 DN6 | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7203 | 1/4" NPT | 2 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7204 | 3/8" NPT | 2 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7205 | 3/8" NPT | 2 m | 232 DN10 | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7206 | 3/8" NPT | 2 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7207 | G 1/4" CMS | 2 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7209 | G 1/4" CMS | 2 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7210 | 3/8" NPT | 3 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7211 | 3/8" NPT | 3 m | 232 DN10 | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7212 | 3/8" NPT | 3 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7213 | G 1/4" CMS | 3 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7215 | G 1/4" CMS | 3 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7216 | 3/8" NPT | 6 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7217 | 3/8" NPT | 6 m | 232 DN10 | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7218 | 3/8" NPT | 6 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7219 | G 1/4" CMS | 6 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7221 | G 1/4" CMS | 6 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7222 | 3/8" NPT | 10 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7223 | 3/8" NPT | 10 m | 232 DN10 | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7224 | 3/8" NPT | 10 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7225 | G 1/4" CMS | 10 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7227 | G 1/4" CMS | 10 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7228 | 3/8" NPT | 15 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7229 | 3/8" NPT | 15 m | 232 DN10 | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7230 | 3/8" NPT | 15 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7231 | G 1/4" CMS | 15 m | - | 72.0 MPa | - |
| 19 952 7233 | G 1/4" CMS | 15 m | 115 Højt flow | 72.0 MPa | - |

100 MPa, DN 6, Slangesæt



- Kobling og nippel: Serie 115
- CEJN Identification System (CIS) sikkerhedstag som standard
- Robust knæbeskyttelse

| Varenummer | Tilslutning | Udtrækslængde | Kobling | maks. arbejdstryk | Kommentar |
|-------------|-------------|---------------|---------|-------------------|-----------|
| 19 952 1001 | G 1/4" CMS | 3 m | - | 100.0 MPa | - |
| 19 952 1002 | G 1/4" CMS | 3 m | 115 | 100.0 MPa | - |

150 MPa, DN 5, Slangesæt



- Kobling og nippel: Serie 116
- CEJN Identification System (CIS) sikkerhedstag som standard
- PVC slidbeskyttelse for maksimal levetid

| Varenummer | Tilslutning | Udtrækslængde | Kobling | maks. arbejdstryk | Kommentar |
|-------------|-------------|---------------|---------|-------------------|--|
| 19 952 1501 | G 1/4" CMS | 1 m | - | 150.0 MPa | - |
| 19 952 1502 | G 1/4" CMS | 1 m | 116 | 150.0 MPa | - |
| 19 952 1503 | G 1/4" CMS | 1.5 m | 116 | 150.0 MPa | For slangespecifikation, se 180 MPa slange |
| 19 952 1504 | G 1/4" CMS | 3 m | - | 150.0 MPa | - |
| 19 952 1505 | G 1/4" CMS | 3 m | 116 | 150.0 MPa | - |
| 19 952 1506 | G 1/4" CMS | 3 m | 116 | 150.0 MPa | For slangespecifikation, se 180 MPa slange |
| 19 952 1507 | G 1/4" CMS | 4 m | 116 | 150.0 MPa | - |

180 MPa, DN 5, Slangesæt



- Kompatibel med CEJN's lynkoblinger
- CEJN Identification System (CIS) sikkerhedstag som standard
- PVC slidbeskyttelse for maksimal levetid er tilgængelig

| Varenummer | Tilslutning | Udtrækslængde | Kobling | maks. arbejdstryk | Kommentar |
|-------------|-------------|---------------|---------|-------------------|---------------------|
| 19 952 1801 | G 1/4" CMS | 1.5 m | - | 180.0 MPa | - |
| 19 952 1802 | G 1/4" CMS | 1.5 m | - | 180.0 MPa | PVC slidbeskyttelse |
| 19 952 1803 | G 1/4" CMS | 3 m | - | 180.0 MPa | - |
| 19 952 1804 | G 1/4" CMS | 3 m | - | 180.0 MPa | PVC slidbeskyttelse |
| 19 952 1805 | G 1/4" CMS | 4 m | - | 180.0 MPa | - |
| 19 952 1806 | G 1/4" CMS | 4 m | - | 180.0 MPa | PVC slidbeskyttelse |

ALARMRING TIL SIKKER FORBINDELSE

"Alarmringen" indikerer tydeligt, om forbindelsen er sikker. Hvis den røde ring stadig er synlig, er forbindelsen ikke fuldført.

Alarmring





The Quick Connect
Solution Provider

- HOVEDKONTOR
- SALGSKONTOR / HIGH-PRESSURE CENTER
- SALGSKONTOR



Produceret i Sverige siden 1955

Vi har produceret innovative lynkoblinger af høj kvalitet, siden vores første patenterede kobling blev lanceret i 1955. CEJN er en uafhængig global nichevirksomhed med hovedkontor i hjertet af Sverige. Vi har i årenes løb udvidet til nye markeder, og CEJN er nu repræsenteret på 22 lokaliteter verden over. Vi leverer produkter og service til næsten enhver branche. Hos CEJN arbejder vi med fem kerneværdier; sikkerhed, miljø, kvalitet, innovation og høj ydeevne. De er vores hjørnesteen og definerer, hvem vi er, hvordan vi arbejder, og hvad vi står for.

Kontakt vores lokale salgskontor eller besøg www.cejn.dk for mere information.